

## Cerradura con y sin manija



La cerradura YALE REAL LIVING con módulo Z-Wave es un dispositivo que permite la apertura de una puerta desde cualquier lugar a través del controlador, se encuentran disponibles dos modelos a gusto del usuario, con y sin manija.

La cerradura Yale permite el acceso por medio de llave, código pin de 4-8 dígitos y apertura desde la aplicación móvil, tiene la capacidad de crear hasta 220 usuarios y restringirlos por hora y día su entrada.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES.

- \* Pantalla táctil y teclado iluminado para operación nocturna.
- \* Fácil instalación en cualquier puerta estándar.
- \* Cerrojo monitorizado.
- \* Cierre rápido de un toque.
- \* Indicador de batería baja.
- \* Programación asistida por audio.
- \* Control de volumen para teclado y alarma.
- \* Cierre automático, ajustable hasta 120 segundos.
- \* Flexibilidad para la selección de códigos de apertura: elección entre 4 a 8 dígitos.
- \* Capacidad de almacenar hasta 25 códigos distintos para distintos usuarios. Y desde el controlador Z-Wave puede administrar hasta 250 usuarios.
- \* Alarma anti-vandalismo y por introducción de código erróneo.
- \* Botón de privacidad: bloquea el cerrojo a todo usuario desde el interior.
- \* Partes vitales ubicadas del lado interno para proteger contra vandalismo.
- \* Resistente al medio ambiente: lluvia, arena, rayos UV, etc.
- \* Versión teclado con protector acrílico para mayor durabilidad..

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Referencia	Yale Real Living YRD221-NR
Fabricante	YALE
Uso	Interiores
Frecuencia Z-Wave	908.42MHz (US)
Distancia de alcance de Z-Wave	6 metros en línea de vista, sin obstáculos.
Espesor Puerta	44,45 mm a 57,15 mm
Agujeros Puerta	Frontal: 53,98 mm   Lateral: 25,40 mm   Backset: 60,33 mm o 69,85 mm
Contra Marco	28,58 x 69,85 mm (recomendadas)
Pestillo	Ajustable 60,33 a 69,85 mm
Voltaje de Alimentación	4 Pilas AA (incluidas)
Aviso de Batería baja	Si
Certificaciones	ANSI/BHMA Grado 2
Garantía	1 año